

## BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

## MATERIAL

PP = Polypropylen

## WANDSTÄRKE

2,0 mm

## INNENDURCHMESSER

60 - 250 mm

Weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

## DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten



## EIGENSCHAFTEN

-  Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
-  Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
-  Feuchteunempfindlich
-  Einsetzbar bis 5000 Pa (bis <math>\varnothing 200\text{ mm}</math>)

## EINSATZBEREICHE

-  Brennwertgeräte
-  BHKW
-  Gasbetriebene Wärmepumpen

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PPS <math>< DN200</math>

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS  $\geq DN200$

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U